

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Comfora

FTXP-L



(1)



(2)

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.

- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- › Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- › Napojitelné i na jednotky multi 2MXM

(1) Napojitelné pouze na dvouportové jednotky multi 2MXM. V případě požadavku na víceportové napojení použijte jednotky FTXM

(2) Wi-Fi ovládání je volitelné příslušenství

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

| Data účinnosti | | FTXP + RXP | 20L + 20L | 25L + 25L | 35L + 35L | 50L + 50L | 60L + 60L | 71L + 71L | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------|
| Chladicí výkon | Min./Jmen./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
| Topný výkon | Min./Jmen./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | |
| Příkon | Chlazení | Min./Jmen./Max. | kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 1,40 | 1,64 | 2,72 |
| | Vytápění | Min./Jmen./Max. | kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 1,58 | 1,93 | 2,57 |
| Sezónní účinnost (podle normy EN 14825) | Chlazení | Energetický štítek | A++ | | | A++ | | A | |
| | | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | | SEER | kWh | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 6,72 | 6,82 | 5,30 |
| | Vytápění (Průměrné klima) | Roční spotřeba energie | kWh | 104 | 127 | 186 | 260 | 308 | 469 |
| | | Energetický štítek | A++ | | | A+ | | A | |
| | | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 |
| SCOP/A | | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,10 | | 3,81 | | |
| Roční spotřeba energie | kWh | 662 | 728 | 845 | 1,571 | 1,639 | 2,278 | | |

| Technické údaje vnitřní jednotka | | | FTXP | 20L | 25L | 35L | 50L | 60L | 71L |
|----------------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| Rozměry | Jednotka | Výška×Šířka×Hloubka | mm | 286x770x225 | | | 295x990x263 | | |
| Vzduchový filtr | Typ | | | Vyjímatelný/omyvatelný | | | Vyjímatelný/omyvatelný | | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký/Nizký/Tichý provoz | dBA | 39/25/20 | 40/26/20 | 43/27/20 | 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34 |
| | Vytápění | Vysoký/Nizký/Tichý provoz | dBA | 39/28/21 | 40/28/21 | 40/29/21 | 42/33/30 | 44/35/32 | 45/36/33 |

| Technické údaje - venkovní jednotka | | | RXP | 20L | 25L | 35L | 50L | 60L | 71L |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozměry | Jednotka | Výška×Šířka×Hloubka | mm | 550x765x285 | | | 734x870x320 | | |
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoký výkon | dBA | 46 | | 48 | 47 | 49 | 52 |
| | Vytápění | Vysoký výkon | dBA | 47 | | 48 | 49 | 49 | 58 |
| Provozní rozsah | Chlazení | Okolní prostř. Min.-Max. | °CDB | -10~46 | | | -10~46 | | |
| | Vytápění | Okolní prostř. Min.-Max. | °CWB | -15~18 | | | -15~18 | | |
| Chladivo | Typ/Náplň/GWP | Náplň: kg / TCO _{2eq} | | R-32/0,70/0,48/675 | | | R-32/1,40/0,95/675 | R-32/1,45/0,98/675 | R-32/1,15/0,78/675 |
| Připojení trubek | Délka trubek | Venk.-vnitř. jedn. Max. | m | 15 | | | 30 | | |
| | Rozdíl úrovní | Vnitř.-venk. jedn. Max. | m | 12 | | | 20 | | |
| Proud - 50 Hz | Max. proudová hodnota pojistky (MFA) | | A | 16 | | | 20 | | |

*Poznámka: Modré buňky obsahují předběžné údaje

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřídka odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.