

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Daikin Emura R32

FTXJ-MW/S



**DAIKIN**  
emura



**R-32**



## Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!



› Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů

› Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch

› 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje



› Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu



› Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování (v ceně jednotky)

# DAIKIN EMURA R32




BLUEEVOLUTION

## R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

**A+++**


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++			A++				
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	A++			A+				
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	92		97		170		239	
		Roční spotřeba energie	638		822		913		1.505	

Vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MS	35MW	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	303x998x212								
Vzduchový filtr	Typ		Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalitický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/25/19			45/26/20			46/35/32		
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	40/28/19			41/28/19			45/29/20		

Venkovní jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285				735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	46/43			48/45		
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	47/44			48/45		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675	
Pripojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20				30
		System	Chargeless	10				
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	15				20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		10				15	

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXJ-LW/S Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

